

FONDI - ISOLANTI

SCHEDA TECNICA

Prodotto: ISOACRYL

Codice: 521.521

DESCRIZIONE : Isolante fissativo acrilico all'acqua per Interni ed Esterni . Il suo potere legante e' ideale per isolare e consolidare superfici edili sia vecchie che nuove prima dell'applicazione di idropitture e rivestimenti .

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Semilucido
COLORE	- Lattiginoso
VISCOSITA'	- 3500 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)
PESO SPECIFICO	-1.06 Kg/LT
RESA	-20 - 25 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello
- % diluizione	500 % (1 parte di fissativo- 5 parti di acqua)
- diluente	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	sovraverniciatura
a 25 °C -65% U.R.	1 - 2 ore	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
interni - esterno	- rasare e/o stuccare con Polistuck in pasta cod.770.770
	- applicare una mano di ISOACRYL
	- applicare due mani di idropittura o rivestimento

INFORMAZIONI - Teme il gelo.- Non applicare a temperature inferiori a 5°C
 - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. h/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 50 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 22 g/L

CONFEZIONI			
DI VENDITA	0.750 lt	5 lt	25 lt