SCHEDA TECNICA

Prodotto: CASA FACILE

Codici: 046.50500P Base P- 046.50500D Base D

DESCRIZIONE : Basi per la realizzazione di tinte chiare e medie per la realizzazione di una idropittura traspirante acrilica per interni con ottimo potere coprente .
Le Basi non sono utilizzabili tal quali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO
COLORE	- BIANCO
VISCOSITA'	- 8000 cps (Brookfield rot.4 /vel.2.5
PESO SPECIFICO	-1.58 Kg/LT (BASE P)- 1,54 ± 0,02 Kg/Lt (BASE D)
RESA	-8-10 mq/LT per mano

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione(in volume)	-15-20 %	10-15 %
- diluente	-acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 -oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772 - fissare con ISOACRYL cod.521.521 - applicare due strati di **CASAFACILE Colorato**
INFORMAZIONI	- Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali
Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007) -30 g/L (2010)
Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 30 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA :	5 lt	14 lt