

SCHEDA TECNICA

Prodotto: BRIOPAC FONDO

Codice : 660.352

DESCRIZIONE : pittura opaca cementante particolarmente indicata come sottofondo di protezione di superfici, legno muro, ferro. **Ottimo potere coprente e dilatante, ottima carteggiabilità. NON CORDONA.**

Aspetto del supporto verniciato liscio ed omogeneo. Per le sue caratteristiche può essere utilizzata come mano di fondo, a spruzzo o a pennello, direttamente su superfici radianti (termosifoni, radiatori ecc.) che si vogliono verniciare a finire con smalto all'acqua o con idropittura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Opaco
COLORE	- Bianco
VISCOSITA'	- 20 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO	- 1.52 Kg/LT
RESA	- 8 - 10 mq/ltr per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	- 5-7	5-7	5-7
- diluente	- sintetico o Ragia mInerale	sintetico o Ragia mInerale	sintetico o Ragia mInerale

ESSICCAZIONE	fuori polvere	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 20 minuti	2 ore	12 - 15 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO - carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti
 - applicare una o due mani di CEMENTANTE cod.660.352
 - applicare una o due mani di smalto a finire o idropittura

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
 - Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
 - Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. g/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 450 g/L (2007)-350 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 450 g/L

CONFEZIONI		
DI VENDITA	0.500 lt	2.5 lt