

SCHEDA TECNICA**Prodotto: BRIOSTAR OPACO****Codice prodotto: 601.402**

DESCRIZIONE : **smalto sopraffino opaco alchidico uretanico per interno ed esterno.**
Indicato per la finitura pregiata di manufatti in legno, in ferro, in resina e in plastica dura. Ottima copertura ed altissima resistenza agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Opaco (5 - 7 gloss a 60 °)		
COLORE	- Bianco e colori come da cartella		
VISCOSITA'	- 20" TAZZA FORD 8		
PESO SPECIFICO	- 1.24 Kg/LT per il bianco -		
RESA	- 14 - 16 mq/lt per mano a seconda del supporto		
APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	- 5 - 10	5 - 10	10
- diluente	- sintetico-ragia minerale	sintetico-ragia minerale	sintetico-ragia minerale
ESSICCAZIONE	fuori polvere	asciutto al tatto	ricopribile
a 25 °C -65% U.R.	- 30"	4 - 6 ore	dopo 24 h.

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO verniciato	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti
LEGNO nuovo	- applicare una mano di Briolegno Impregnante Trasparente 423.423 -Carteggiare e applicare una o due mani di BRIOPAC cod.660.352 ed ad essiccazione avvenuta carteggiare e applicare una o due mani di BRIOSTAR.
FERRO verniciato	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti applicare nelle zone dove la verniciatura è stata asportata completamente antiruggine FERROMAT cod.454.454
nuovo	- pulire e sgrassare accuratamente il supporto applicare una mano di antiruggine FERROMAT cod.454.454 ad essiccazione avvenuta applicare una o due mani di BRIOSTAR.
Materiali speciali	- se utilizzato per verniciare resine, plastiche dure, alluminio e leghe leggere, è consigliabile trattare tali supporti con il ns. fondo epossidico bicomponente cod. 380.380

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. i/BS- Valore Limite UE el COV per la Categoria: 600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso:max 505 g/L

CONFEZIONI

DI VENDITA	0.750 lt	2.5 lt
------------	----------	--------