
SCHEMA TECNICA

Prodotto: PLASTONE BASE P

Codice: 046.502

DESCRIZIONE: Base bianca di pittura traspirante per realizzare tinte pastello. Dotato di ottima copertura e pennellabilità. Ideale per ambienti interni , cucine, cantine, in genere dove è necessaria un'ottima traspirabilità.E' utilizzabile anche come bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Opaco
COLORE	- Bianco
VISCOSITA'	-10000 CPS
PESO SPECIFICO	- 1.64 Kg/Lt
RESA	- 8 - 10 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	ruolo
- % diluizione	20 - 25 %	15-20 %
- diluente	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni

- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772
- fissare con ISOCASA cod.520.520
- applicare due mani di PLASTONE Colorato .

INFORMAZIONI

- Teme il gelo !. Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO:

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)- 30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 21 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	5 Lt	14 Lt
-----------------------	-------------	--------------
