
SCHEDA TECNICA

Prodotto: FERROMAT SINTETICA

Cod.454.454

DESCRIZIONE: Speciale antiruggine ad alto potere anticorrosivo . Indicata per la verniciatura di manufatti in ferro quali ringhiere, portoni, tubature. Sovraverniciabile con tutti i tipi di smalti sintetici o oleosintetici..

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - Opaco
COLORE - Grigio, Rosso e Minio
VISCOSITA' - 20 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO - 1.35 Kg/LT Grigia e Rosso – 1.26 Kg/LT Minio
RESA - 8 - 10 mq/lt

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione	- 5 - 10	5 – 10	10
- diluente	- sintetico o Ragia Minerale	sintetico o Ragia Minerale	sintetico

ESSICCAZIONE	secco al tatto	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 30 minuti	4 - 5 ore	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

FERRO - togliere la ruggine con spazzola di metallo o con carta abrasiva
- pulire e sgrassare bene
- applicare una mano di ANTIRUGGINE SINTETICA

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. i/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per il prodotto pronto all'uso: max 495 g/L

CONFEZIONI
DI VENDITA 0.5 lt 2.5 lt
