

SCHEDA TECNICA

Prodotto: CASA FRESH

Codice : 509.509

DESCRIZIONE: Idropittura di ottima copertura e di elevate caratteristiche di traspirabilità. Ottimo effetto di finitura e decoro. Eccezionale rendimento e facilità di applicazione. Discreta resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO
COLORE	- BIANCO
VISCOSITA'	- 10.000 cps (Brookfield rot.4/vel 2.5)
PESO SPECIFICO	-1.60 ± 0,05 Kg/LT
RESA	-10-12 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione (in volume)	15-20 %	10-15 %	20-25%
- diluente	acqua	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 8 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 - oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772 - fissare con ISOACRYL cod.521.521 - applicare due mani di CASA FRESH
-----------------	---

INFORMAZIONI	- Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti
--------------	---

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat.a /BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 25 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	2.5 lt	5 lt	14 lt
-----------------------	--------	------	-------