
SCHEDA TECNICA

Prodotto: FERROMAT CARPENTERIA

Codice : 452.452

DESCRIZIONE: Antiruggine sintetica indicata per la protezione del ferro come mano di fondo..
Sovraverniciabile solo con smalti sintetici ed oleosintetici .

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - Opaco
COLORE - Grigio e Rosso
VISCOSITA' - 20 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO - 1.54 Kg/LT
RESA - 6 - 8 mq/lt

APPLICAZIONE	pennello	spruzzo
- % diluizione	- 5-10	10
- diluente	- nitro-sintetico	nitro-sintetico

ESSICCAZIONE	secco al tatto	sovraverniciabile
a 25 °C -65% U.R.	- 3 - 4 ore	dopo 12 - 16 ore

CICLI CONSIGLIATI

FERRO - carteggiare e sgrassare con diluente
- applicare una mano di FERROMAT per carpenteria
- applicare una o due mani di smalto di finitura

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. i/BS-Valore Limite UE del COV per la Categoria:600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 495 g/L

CONFEZIONI
DI VENDITA 2.5 lt 15 lt
