
SCHEDA TECNICA

Prodotto : POLIGOMMA – GOMMA LIQUIDA

Codice :331.599

DESCRIZIONE: Rivestimento elastico impermeabilizzante. Se applicato a spessore senza aggiunta di acqua genera una guaina gommosa ideale per la protezione di terrazze, cordoli e cornicioni, dove è impossibile applicare guaine gommosose a foglio saldate a caldo. Per conferire maggiore struttura impermeabilizzante può essere applicata una garza tra una mano e l'altra .

Il POLIGOMMA applicato come impermeabilizzante gommoso non è resistente al calpestio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Opaco		
COLORE	- Bianco – Rosso Ossido – Grigio Cemento		
VISCOSITA'	- 13.000 CPS (Brookfield rot. 5 a 20 giri)		
PESO SPECIFICO	- 1.30/1.40 Kg/LT		
RESA	- 0.5 - 1 mq/LT varia a seconda il tipo di applicazione e dello spessore		

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spatola
- % diluizione	tal quale	tal quale	tal quale
ESSICCAZIONE	asciutto	sovraverniciabile	
a 25 °C -65% U.R.	4 - 8 ore	24 ore	

CICLI CONSIGLIATI

- pulire accuratamente eliminando parti non ancorate
- non applicare il POLIGOMMA su supporti umidi ed in condizioni atmosferiche sfavorevoli (umidità eccessiva o rischio di pioggia)
- applicare una prima mano di POLIGOMMA diluito al 20% con acqua in modo da favorire l'ancoraggio
- dopo 24 ore applicare una mano abbondante a pennello o a rullo del prodotto tal quale o al massimo diluito al 5% con acqua.

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti.

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat .i/BA-Valore Limite UE del COV per la Categoria: 140 g/L (2007)-140 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 90 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	0.750 lt *	4 lt	14 lt
-----------------------	------------	------	-------

* disponibile solo per il BIANCO
