
SCHEDA TECNICA

Prodotto: FLATTING UNIVERSALE LUCIDA

Codice: 421.GDO

DESCRIZIONE : vernice sintetica per esterno non ingiallente di ottima brillantezza . Indicata per la verniciatura di serramenti in legno , tapparelle e manufatti in legno .Si consigliano almeno due mani distanziate di circa 24 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - BRILLANTE
COLORE - TRASPARENTE
VISCOSITA' - 16 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO - 0.92 Kg/LT
RESA - 8 - 10 mq/lt (per mano)

APPLICAZIONE	pennello	spruzzo
- % diluizione	tal quale o max 5%	5
- diluente	- Acqua ragia	Diluente Sintetico

ESSICCAZIONE	fuori polvere	secco al tatto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 2 ore	6 -8 ore	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO verniciato - carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti

nuovo - applicare una mano di BRIOLEGNO impregnante cod.423.423.000
- dopo circa 24 ore, applicare due mani di FLATTING UNIVERSALE

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. e/BS- Valore Limite UE del COV perla Categoria: 500 g/L (2007)-400 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 400 g/L

CONFEZIONI
DI VENDITA 0.750 lt
