

---

**SCHEDA TECNICA**

---

**Prodotto : POLISTUCK in polvere per esterno**

Codice : 773.773

---

DESCRIZIONE: **Speciale stucco in polvere specifico per esterni.** E' particolarmente indicato per la rasatura ed otturazione di fessure e screpolature. Si raccomanda di non superare lo spessore di 3 mm per applicazione. Alto potere stuccante. Facilmente spatolabile. Ha fortissima presa su intonaci di ogni tipo. Aspetto colore bianco. N.b.\*/controllare l'effettiva essiccazione in profondità prima di applicare la mano di isolante e rivestimento per esterno.

---

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

---

ASPETTO - POLVERE  
COLORE - BIANCO  
RESA - in base all'uso  
LAVORABILITA' -60 minuti  
CARTEGGIABILITA'-1-3 ore

---

APPLICAZIONE spatola  
- % di acqua - 25%-27%

---

**CICLI CONSIGLIATI**

---

MURI esterni - miscelare circa 3 parti di POLISTUCK con 1 parte di acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e senza grumi  
- eliminare vecchi strati non aderenti e spolverare  
- applicare la pasta con spatola  
- fissare e isolare con ISOACRYL cod.521.521  
- oppure con STABILIZZA cod.518.518 (per muri particolarmente sfarinanti)  
- applicare due strati di idropittura o rivestimento

---

INFORMAZIONI - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti  
**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali**

---

CONFEZIONI  
DI VENDITA

5 Kg