
SCHEDA TECNICA

Prodotto: CLOQUE'

Codice : CLOQUE001

DESCRIZIONE: Finitura trasparente lucida all'acqua per decorazioni d'interni. Altamente resistente al lavaggio e all'abrasione. Il Silk Cloquè, per la sua eleganza, è assimilabile alla preziosità dei tessuti. Si utilizza sulla preesistente applicazione del SILK ARREDO o di altre nostre idropitture lavabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- prodotto applicato: finitura lucida
COLORE	- Trasparente
VISCOSITA'	- 2000-2500 cps 25°C (a collaudo)
PESO SPECIFICO	- da 1,00 Kg/LT
RESA	- 50-60 mq / Lt.

APPLICAZIONE:	Spugna Marina
% Diluizione	Tal quale o max 10% con acqua

ESSICCAZIONE :	-	asciutto	in profondità
a 25°C-65% U.R.		2 ore	8 ore

MODALITA' D'USO

Applicare, ad essiccazione avvenuta della pittura, la finitura trasparente lucida SILK CLOQUE' con spugna marina per una sola passata.

INFORMAZIONI - Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. I/BA – Valore Limite UE del COV per la Categoria: 300 g/L (2007)-200 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 70,51 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	Lt.1
--------------------------	------
