
SCHEDA TECNICA

Prodotto: POLISTUCK PASTA**Codice : 770.770**

DESCRIZIONE: **Speciale stucco in pasta per interno per muro e legno.** Applicazione a spatola. Inodore e di rapida essiccazione. Ideale per rasature di muri prima della dipintura. Ottimo per legno. Facilmente spatolabile. Può essere ricoperto sia con idropitture che con normali fondi al solvente. Facilità di applicazione, ottimo ancoraggio e carteggiabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- PASTA	
COLORE	- BIANCO	
VISCOSITA'	- PASTA DENSA	
RESA	- in base all'uso	
APPLICAZIONE	spatola	
- % diluizione	tal quale	
- diluente		
ESSICCAZIONE	asciutto	carteggiabile
a 25 °C -65% U.R.	2 - 4 ore in funzione dello spessore	5 - 8 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con POLISTUCK stucco in pasta - fissare con ISOACRYL cod.521.521 - applicare due strati di idropittura
LEGNO nuovo	- carteggiare e pulire il legno - applicare una mano di BRIOPAC fondo cod.660.352 - stuccare , carteggiare e spolverare
INFORMAZION	- Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. g/BA –Valore Limite UE del COV per la Categoria: 50 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 30 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	0.500 Kg	1 Kg	5 Kg	24Kg
--------------------------	----------	------	------	------
