
SCHEDA TECNICA

Prodotto: CASA FACILE

Codice : 505.505

DESCRIZIONE : Idropittura Vinil-Acrilica per interni di buona copertura , traspirabilità e distensione. Presenta un aspetto di finitura opaca molto gradevole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO
COLORE	- BIANCO
VISCOSITA'	-10.000 cps (Brookfield rot.4 /vel.2.5
PESO SPECIFICO	-1.60 ± 0,05 Kg/LT
RESA	-10-12 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento
RESIDUO SECCO:	- 66,5 %
SECCO RESINA/SECCO TOT.	- 6.76 %

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione (in volume)	20-25 %	10-15 %	20-25%
- diluente	acqua	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni

- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
- oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772
- fissare con ISOCASA cod.520.520
- applicare due strati di **CASAFACILE**

INFORMAZIONI

- Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat.a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 14,75 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA : 2.5 lt 5 lt 14 lt

